

TECHNICAL DATA

Fluke 305 钳形表



主要特性

- 全新机身设计，更加小巧美观，符合中国市场对产品大小，外观及手感的要求，让钳形电流表使用方法变得更灵活简单。
- 交流电流999.9A，可与满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级。
- 1.5%的高精确度。
- 背光功能。
- 两年保修。

产品概述: Fluke 305 钳形表

Fluke 305紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流999.9A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 305交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。



产品规格: Fluke 305 钳形表

技术指标		302+	303	305
交流电流	量程	400.0A	600.0A	999.9A
	精度	1.8%±5	1.8%±5	1.5%±5
交流电压	量程	600V		
	精度	1.5%±5		
直流电压	量程	600V		
	精度	1.0%±5		
电阻	量程	400Ω/4000Ω		
	精度	1%±5		
通断测试蜂鸣器		≤70Ω		
尺寸	高 x 宽 x 厚(mm)	207 x 75 x 34		
	钳口大小	30 mm		
安全等级		CAT IV 300V/CAT III 600 V		
工作温度		0°C至40°C		
储存温度		-30°C至60°C		
电池		2节AA电池		
IP等级		IP30		

Ordering information



Fluke 305

Fluke 305 钳形表

包括:

- 钳表一台
 - 2节 AA 电池
 - 用户手册
 - 测试线
 - 2年质保
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
08/2023
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229